

Příloha č. 1

Technické požadavky na opravu šaten:

- příprava místa plnění
 - vystěhování šatních skříněk, bojleru, úpravny vody
 - zakrytí vybavení školy, které by po zasažení barvou mohlo být poškozeno
 - zástěna na schodiště
- opravné práce
 - výměna kazetového stropu
 - snesení starého popraskaného obkladu, začištění zdí
 - opravení viditelných vad a prasklin ve zdivu, začištění, penetrace
 - obnovení nátěru radiátorů včetně přírodních trubek
 - velikost radiátoru délka 80 cm, výška 60 cm, šířka 18 cm
 - oprava šachty hlavního přívodu vody
 - oprava dlažby – vyrovnání povrchu, protiskluzná dlažba, ochranná lišta, spárování
 - budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah vč. vyrovnávací stěrky pod keramickou dlažbu
 - keramická ochranná okopová lišta bude provedena nově vč. vyrovnání podkladu pod obklad, výška nových lišt bude zachována původní
 - výměna čistících zón
 - oškrabání nebo přebroušení původní malby v případě nutnosti
 - penetrace podkladu
 - výmalba - malířská barva otěruvzdorná – bílá, bez tónování, dva nátěry
 - výměna osvětlovacích těles
 - dojde k výměně osvětlovacích těles, bez snížení intenzity osvětlení a se zachováním stávajících pozic svítidel (svítidla s čidlem reagujícím na pohyb)
 - nové zařizovací předměty budou osazeny v místě původních, bez zásadního zásahu do rozvodů inženýrských sítí
- závěrečný úklid místa plnění
 - odstranění krycích materiálů, které sloužily k ochraně vybavení školy
 - odstranění barvy nebo nátěru z ploch a předmětů, které nebyly určeny k malování
 - odvoz zbylého materiálu a použitého náčiní
 - odvoz a likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s pracemi
- potřebný materiál
 - zakrývací fólie, maskovací pásy
 - zástěna OSB deska 15 mm
 - strop - hliníkový profil
 - protipožární sádrokartonová podhledová kazeta 60 x 60 cm
 - sanační malta
 - beton
 - štuk
 - penetrace
 - malířská stěrka
 - malířská barva otěruvzdorná – bílá, bez tónování
 - základ pod email
 - syntetický email odstín RAL 9001
 - bílá barva na radiátory a trubky radiátorů
 - protiskluzná keramická dlažba 30 x 30 cm, šedá, typ block Rako, pro strojové čištění
 - okopová lišta 10 x 30 cm, šedá, typ block Rako
 - spárovací hmota, lepidlo na dlažbu, adhezni můstek
 - čistící zóna
 - šedá kobercová zátěžová čistící zóna
 - materiál 100% polypropylen zatavený v nepropustném podkladu
 - výška 11 mm
 - hmotnost: 2810 g/m²
 - lepidlo na čistící zónu
 - osvětlovací tělesa, kabely, upevňovací materiál, vypínače, elektroinstalační materiál